

## BZ-4500



### Características

- | Medidor volumétrico con contador mecánico
- | Peso: 10kg
- | L=290mm x A=240mm x A=470mm

### Datos Técnicos

- | Flujo máximo 90 L/min
- | Flujo mínimo 5 L/min
- | Presión de trabajo 50 PSI/3,4 BAR
- | Precisión hasta  $\pm 0,2\%$
- | Rosca de entrada 1" NPT
- | Rosca de salida 1" NPT
- | Temperatura de trabajo  $-40^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$

Medidor Volumétrico mecánico para Diesel, Gasolina y Aceite lubricante, indicado para clientes que necesitan controlar el consumo de su flota, aplicado en unidades móviles de lubricación (Tren), flotistas, transportadoras, etc

## BZ-5500



### Características

- | Medidor volumétrico con contador mecánico
- | Peso: 18,000kg
- | L=310mm x A=240mm x A=410mm

### Datos Técnicos

- | Flujo máximo 400 L/min
- | Presión de trabajo 145 PSI/10 BAR
- | Precisión hasta  $\pm 0,2\%$
- | Rosca de entrada 2" NPT
- | Rosca de salida 2" NPT
- | Temperatura de trabajo  $-40^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$

Medidor volumétrico mecánico para diesel de alto caudal, indicado para clientes que necesitan controlar el consumo de su flota, aplicado en clientes que necesitan abastecer camiones fuera de carretera, implementos de carreteras, camiones tanques, etc.



**KITS DE  
ABASTECIMIENTO**

## FOX-12VOLTS



Bomba de abastecimiento eléctrico para aceite diesel, bajo consumo accionado por batería de 12 voltios, indicado para clientes que realizan operación en campo.

**Características**

- | Bomba eléctrica de abastecimiento para diesel
- | Manguera de 3/4" con 4 m
- | Boquilla manual de abastecimiento 3/4"
- | Válvula by pass
- | Peso: 7,704kg
- | L=130mm x A=300mm x A=200mm

**Datos Técnicos**

- | Flujo 40 L/min
- | Voltaje 12V
- | Corriente 25A
- | Ciclo de trabajo 30 min
- | Presión de trabajo 17 PSI/1,2 BAR
- | Entrada 3/4" NPT
- | Salida 3/4" NPT
- | Temperatura de trabajo 20°C a 60°C

## BT-7000-110V



Bomba de abastecimiento eléctrico 110 Voltios, para diesel, promedio consumo, dotada de medidor volumétrico mecánico, ideal para abastecimiento de pequeñas flotas, granjas agrícolas, etc.

**Características**

- | Bomba eléctrica de abastecimiento para diesel
- | Manguera de 3/4" con 4 m
- | Boquilla manual de abastecimiento
- | Válvula by pass
- | Medidor mecánico
- | Peso: 19,100kg
- | L=235mm x A=330mm x A=330mm

**Datos Técnicos**

- | Flujo 80 L/min
- | Ciclo de trabajo 30 min
- | Voltaje 110V
- | Potencia del motor 370W
- | Presión de trabajo 49 PSI/3,4 BAR
- | Precisión ±1%
- | Entrada 1" NPT
- | Salida 1" NPT
- | Temperatura de trabajo -20°C a 40°C

## FOX-24VOLTS



Bomba de abastecimiento eléctrico para aceite diesel, bajo consumo accionado por batería de 24 voltios, indicado para clientes que realizan operación en campo.

**Características**

- | Bomba eléctrica de abastecimiento para diesel
- | Manguera de 3/4" con 4 m
- | Boquilla manual de abastecimiento 3/4"
- | Válvula by pass
- | Peso: 7,764kg
- | L=130mm x A=300mm x A=200mm

**Datos Técnicos**

- | Flujo 40 L/min
- | Voltaje 24V
- | Corriente 15A
- | Ciclo de trabajo 30 min
- | Presión de trabajo 17 PSI/1,2 BAR
- | Entrada 3/4" NPT
- | Salida 3/4" NPT
- | Temperatura de trabajo 10°C a 60°C

## BT-7000-220V



Bomba de abastecimiento eléctrico 220 Voltios, para diesel, promedio consumo, dotada de medidor volumétrico mecánico, ideal para abastecimiento de pequeñas flotas, granjas agrícolas, etc.

**Características**

- | Bomba eléctrica de abastecimiento para diesel
- | Manguera de 3/4" con 4 metros
- | Boquilla manual de abastecimiento
- | Válvula by pass
- | Medidor mecánico
- | Peso: 19,100kg
- | L=235mm x A=330mm x A=330mm

**Datos Técnicos**

- | Flujo 80 L/min
- | Ciclo de trabajo 30 min
- | Voltaje 220V
- | Potencia del motor 450W
- | Presión de Trabajo 49 PSI/3,4 BAR
- | Precisión ±1%
- | Entrada 1" NPT
- | Salida 1" NPT
- | Temperatura de trabajo -20°C a 40°C

## FOX-LT-B03



Bomba de abastecimiento eléctrica portátil de 12V.

**Características**

- | Bomba eléctrica de abastecimiento para diesel
- | Manguera de 3/4" con 4 m
- | Boquilla manual de abastecimiento 3/4"
- | Válvula by pass
- | Medidor Volumétrico (BZ-6000)
- | Manguera de plástico de 3/4" con 2 metros
- | Peso: 11,764kg
- | L=400mm x A=125mm x A=200mm

**Datos Técnicos**

- | Flujo 40 L/min
- | Voltaje 12V
- | Corriente 25A
- | Ciclo de trabajo 30 min
- | Presión de trabajo 17 PSI/1,2 BAR
- | Entrada 3/4" NPT
- | Salida 3/4" NPT
- | Temperatura de trabajo 20°C a 60°C

## FOX-12VOLTS-OL-B03



Bomba de abastecimiento eléctrico para aceite lubricante, accionado por batería de 12 voltios, indicada para clientes que realizan operación en campo.

**Características**

- | Bomba eléctrica de abastecimiento de aceite
- | Cables de conexión de la batería
- | Válvula by pass
- | Peso: 3,200kg
- | A=90mm x A=105mm

**Datos Técnicos**

- | Flujo 10 L/min
- | Voltaje 12V
- | Corriente 40A
- | Ciclo de trabajo 30 min
- | Presión de Trabajo 60 PSI/4,1 BAR
- | Entrada 3/4" NPT
- | Salida 3/4" NPT
- | Temperatura de trabajo -20°C a 40°C
- | Altura máxima de succión 2m